

Tynnvegget krympeslange

Med lim

Egenskaper

Sort

Type W3B2 3:1

For elektrisk isolering og der det er nødvendig med beskyttelse mot vanninntregning.

Materiale fleksibel Polyolefin

Selvslukkende

Temperaturområde -55 - +110°C

Gjennomslagfasthet 30kV pr.mm

MIL-DTL-23053/4 Class3, UL 224 125°C

Klar

Type W3C 2:1

For elektrisk isolering og der det er nødvendig med beskyttelse mot vanninntregning.

Materiale fleksibel Polyolefin

Flammehemmende

Temperaturområde -55 - +115°C

Gjennomslagfasthet 36kV pr.mm

MIL-DTL-23053/4 Class1



 SUMITOMO ELECTRIC

Sort 3:1					Klar 2:1				
Dim mmØ	Veggt mm	Farge	Lgd à m	El.nr	Dim mmØ	Veggt mm	Farge	Lgd à m	El.nr
3 -1	0,6	Sort	1,2	1801000	3,2 – 1,6	0,51	Klar	1,2	1801001
4,5-1,5	0,5	Sort	1,2	1801002	4,8 – 2,4	0,64	Klar	1,2	1801003
6 – 2	0,55	Sort	1,2	1801004	6,4 – 3,2	0,64	Klar	1,2	1801005
9 – 3	0,62	Sort	1,2	1801006	9,5 – 4,8	0,76	Klar	1,2	1801007
12 – 4	0,65	Sort	1,2	1801008	12,7 – 6,3	0,76	Klar	1,2	1801009
18 – 6	1,10	Sort	1,2	1801010	19,1 – 9,6	0,76	Klar	1,2	1801011
24 – 8	1,5	Sort	1,2	1801012	25,4 – 12,7	0,89	Klar	1,2	1801017
32 - 8	1,55	Sort	1,2	1801013					
40 - 13	1,5	Sort	1,2	1801014					
52 - 13	1,45	Sort	1,2	1801016					